



KFS **KİMFOSAN**
Kimyasal Maddeler Fosfatlama San. ve Tic. Ltd. Şti.

О КОМПАНИИ

KIMFOSAN

Наша компания производит химические компоненты для фосфатных покрытий, применяемые в трубной и проволочной промышленности, с 1982 года. Первоначально работая под названием "Emfosan", с 1987 года мы продолжаем свою деятельность как Kimfosan Chemicals and Phosphating Industry Ltd. Co.

В первые годы работы мы начали с выпуска химикатов/компонентов фосфатного покрытия, а затем расширили производство, включив такие продукты, как обезжириватели и, в особенности, мыльные составы для прокатных/волочильных станов. Благодаря значительному вниманию к производству мыльных составов мы заняли лидирующие позиции в этой отрасли на национальном уровне.

В настоящее время мы гордимся тем, что предоставляем индивидуальные решения для всех наших клиентов. Мы понимаем, что у каждого заказчика есть свои особые требования, и наша гибкость позволяет вносить необходимые изменения для удовлетворения их потребностей. Будь то корректировка рецептуры, индивидуальная настройка или адаптация к специализированным производственным процессам — мы стремимся предлагать решения, соответствующие ожиданиям наших клиентов.

С момента основания мы неизменно придерживаемся принципа инвестиций в исследования и разработки, постоянно совершенствуем продукцию, чтобы идти в ногу с технологическим прогрессом и меняющимися требованиями отрасли. Сегодня наша производственная мощность превышает 600 тонн в год. Производственные процессы осуществляются на наших предприятиях, расположенных в Кёшекёй (Измит), на территории более 15 000 м² открытой площади и 2 000 м² закрытых помещений.

ВИДЕНИЕ

В нашей компании мы видим будущее, в котором наши инновационные решения и исключительный сервис способствуют успеху и развитию наших клиентов. Мы стремимся быть надёжным лидером отрасли, задающим новые стандарты качества и продвигающим прогресс.

МИССИЯ

Наша миссия — поставлять высококачественные химикаты для фосфатного покрытия, мыльные составы для прокатных станов и сопутствующую продукцию, которая соответствует и превосходит конкретные потребности наших клиентов. Через постоянные исследования и разработки мы стремимся предоставлять передовые решения, повышающие эффективность и результативность их производственных процессов. Ставя клиента в центр нашей деятельности, мы ориентированы на построение долгосрочных партнёрских отношений, основанных на доверии, надёжности и индивидуальной поддержке. Мы стремимся развивать культуру гибкости и оперативного реагирования, чтобы адаптировать и совершенствовать наши предложения в соответствии с постоянно меняющимися требованиями наших клиентов.

Отдавая приоритет инновациям, удовлетворённости клиентов и устойчивому развитию, мы стремимся создавать долгосрочную ценность, способствовать развитию отрасли и вносить положительный вклад в сообщества, в которых работаем.



СМАЗКИ **KIMFOSAN** для СУХОГО ВОЛОЧЕНИЯ ПРОВОЛОКИ с НИЗКИМ и СРЕДНИМ СОДЕРЖАНИЕМ УГЛЕРОДА

Обозначение	Растворимость и содержание жира	Поверхностная обработка	Применение / Использование
F	Нерастворима, низкое содержание жира	Механическая очистка	Для стальной сварной сетки
LF3	Нерастворима, низкое содержание жира	Механическая очистка	Проволока для гвоздей, низкий расход
LF1	Нерастворима, низкое содержание жира	Механическая очистка	Проволока для гвоздей, низкий расход
AT30	Нерастворима, низкое содержание жира	Механическая очистка	Проволока для CO ₂ -сварки, высокоскоростное волочение
T3	Частично растворима, низкое содержание жира	очистка кислотой и покрытие	Светлая проволока, применяется с натриевыми мылами и стеаратом натрия
T8	Частично растворима, низкое содержание жира	очистка кислотой и покрытие	Светлая проволока, применяется с натриевыми мылами и стеаратом натрия
T1C1	Частично растворима, низкое содержание жира	очистка кислотой и покрытие	Светлая проволока, применяется с натриевыми мылами и стеаратом натрия
T1C1D	Частично растворима, низкое содержание жира	очистка кислотой и покрытие	Светлая проволока, применяется с натриевыми мылами и стеаратом натрия
T1H	Частично растворима, низкое содержание жира	очистка кислотой и покрытие	Светлая проволока, применяется с натриевыми мылами и стеаратом натрия
CAFA1	Нерастворима, среднее/высокое содержание жира	очистка кислотой и покрытие	Пружинная проволока, первый проход
AT45	Нерастворима, среднее/высокое содержание жира	очистка кислотой и покрытие	Пружинная проволока, первый проход
A	Нерастворима, среднее/высокое содержание жира	очистка кислотой и покрытие	Пружинная проволока, первый проход
C3	Частично/нерастворима, Среднее содержание жира	очистка кислотой и покрытие	Проволока для гальванического покрытия
C3A1	Частично/нерастворима, Среднее содержание жира	очистка кислотой и покрытие	Проволока для гальванического покрытия
EF	Частично растворима, высокое содержание жира	очистка кислотой и покрытие	Проволока для звеньев цепи, многократное волочение
EF1	Частично растворима, высокое содержание жира	очистка кислотой и покрытие	Проволока для звеньев цепи, многократное волочение
E2	растворима, высокое содержание жира	очистка кислотой и покрытие	Использование кальциевого мыла, высокая эффективность
E3	растворима, высокое содержание жира	очистка кислотой и покрытие	Использование кальциевого мыла, высокая эффективность
E8D	растворима, высокое содержание жира	очистка кислотой и покрытие	Использование кальциевого мыла, высокая эффективность
L1	растворима, высокое содержание жира	очистка кислотой и покрытие	Проволока для CO ₂ -сварки, канатная проволока (трос), оцинкованная пружинная проволока
L3	растворима, высокое содержание жира	очистка кислотой и покрытие	Проволока для CO ₂ -сварки, канатная проволока (трос), оцинкованная пружинная проволока
L3S	растворима, высокое содержание жира	очистка кислотой и покрытие	Проволока для CO ₂ -сварки, канатная проволока (трос), оцинкованная пружинная проволока



Address:
İstasyon Mah. Ankara Cad.
No:259/1 Kartepe Kocaeli

Phone:

0262 373 39 00 - 01

Fax:

0262 373 32 99

e-mail:
info@kimfosan.com.tr